

Leistungserklärung

gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011

erstellt am: 11.06.2018

überarbeitet am:



Nummer

No. 6207_004-CPR 2013 / 05 / 12

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PAVATEX WDB

Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts

Chargen Nr. siehe Etikette und Produkt

Vorgesehener Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers

**Pavatex SA
Route de la Pisciculture 37
1701 Fribourg
Schweiz**

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3
Die notifizierte Stelle
N° 1390 CSI
hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen
Die notifizierte Stelle
N° 1390 CSI
hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen**

Erklärte Leistung

Bauprodukte: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände entsprechend dem Anwendungsbereich der Norm: EN 13859-2

Anforderung/Eigenschaft laut Mandat	Wert	Toleranz
Länge [m]	50	-
Breite [cm]	150 / 300	-
Widerstand gegen Luftdurchgang [m^3/m^2h]	NPD	-
Brandverhalten	E	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1	-
Flächengewicht [g/m^2]	100	± 10
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert [m]	0.02	± 0.05
Höchstzugkraft längs / quer [N/5cm]	220 / 140	$\pm 20\%$
Höchstzugkraft längs / quer nach Alterung [%]	190 / 120	$\pm 30\%$
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer [%]	40 / 70	$\pm 50\%$
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer nach Alterung [%]	30 / 55	$\pm 50\%$

Leistungserklärung

gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011

erstellt am: 11.06.2018

überarbeitet am:



No. 6207_004-CPR 2013 / 05 / 12

Nagelausreissfestigkeit längs / quer [N]	80 / 90	±25%
Kaltbiegeverhalten [°C]	-20	-
Masshaltigkeit längs / quer [%]	0.1 / 0.2	±0.05
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	-
Wasserdruckbeständigkeit [cmWS]	NPD	-
Schlagregendichtheit	bestanden/ réussi/passed	-
Freibewitterung [Wochen]	12	-
NPD = no Performance declared = keine Leistung festgestellt		

Herbert Christen
Direktor Technik

Matthias Oelhafen
Projektleiter Zertifikate & Label