

Déclaration des Performance

selon l'Annexe V du Règlement (UE) No 305/2011



délivrée le: 20.12.17

révisée le:

Numéro

No. 6100_004-CPR 2013 / 05 / 12

Code d'identification unique du produit

PAVAFLEX CONFORT

Numéro de type, de série ou de lot, ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction

Disponible sur les étiquettes de l'emballage

Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Isolation thermique des bâtiments

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Soprema SAS

14 rue de Saint Nazaire

67025 Strassbourg

France

Nom et adresse, le cas échéant, du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'Article 12(2)

Non applicable

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que décrit à l'Annexe V

Système 3

Organisme notifié No. 072

Laboratoire national de métrologie et d'essais

LNE

1, rue Gaston Boissier

75724 PARIS Cedex 15

L'organisme agréé a réalisé les essais de type initiaux selon le système 3.

Performances déclarées

Produits de construction: Production industrielle de produits en fibres de bois (WF) répondant à la norme: EN 13171:2012+A1:2015 - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois

Caractéristiques essentielles	Chapitre selon norme européenne	Performances	Méthode d'essai
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	E	
Dégagement de substances dangereuses	4.3.15 Dégagement de substances dangereuses	NPD (a)	
Absorption acoustique	4.3.12 Absorption acoustique	NPD	

Déclaration des Performance

selon l'Annexe V du Règlement (UE) No 305/2011



délivrée le: 20.12.17

révisée le:

No. 6100_004-CPR 2013 / 05 / 12

Absorption acoustique (plancher / sol)	4.3.10 Raideur dynamique	NPD	EN 13171:2012+A 1:2015
	4.3.11.1 Épaisseur, dL / dB	NPD	
	4.3.11.3 Réduction de l'épaisseur à long terme	NPD	
	4.3.13 Résistance au passage de l'air	AFr5	
Combustion lente sous feu couvant	4.3.17 Combustion lente sous feu couvant	NPD	
Résistance thermique	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	$\lambda d = 0.038 \text{ W/mK}$	
	4.2.3 Epaisseur	T3 / Siehe Etikette / voire étiquette / see label	
Absorption d'eau	4.3.8 Absorption d'eau	NPD	
Transmission de la vapeur d'eau	4.3.9 Transmission de la vapeur d'eau	NPD	
Contrainte à la compression	4.3.3 résistance en compression	NPD	
	4.3.6 Charge ponctuelle	NPD	
Durabilité de la réaction au feu sous l'influence de la chaleur, le météo et du vieillissement	4.2.7 Réaction au feu	NPD	
Durabilité de la Résistance thermique et conductivité thermique sous l'influence de la chaleur, le météo et du vieillissement	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	NPD	
	4.3.2 Stabilité dimensionnelle	NPD	
	4.3.2 Stabilité dimensionnelle à 70°C	NPD	
	4.3.2.2 Stabilité dimensionnelle dans des conditions spécifiées de température et d'humidité	NPD	
Résistance à la traction	4.3.5 Résistance à la traction parallèlement aux faces	NPD	
	4.3.4 Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR1	
Durabilité de la contrainte aux compressions sous l'influence du temps	4.3.7 Fluage en compression	NPD	
a) NPD = no Performance declared = non applicable			

Herbert Christen
Directeur technique

Matthias Oelhafen
Chef de projet Certificats & Labels