

Leistungserklärung

gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011



erstellt am: 21.12.2016

überarbeitet am:

Nummer

No. 6207_003-CPR 2013 / 05 / 12

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PAVATEX FBA

Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts

Chargen Nr. siehe Etikette und Produkt

Vorgesehener Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers

**Pavatex SA
Route de la Pisciculture 37
1701 Fribourg
Schweiz**

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3
Die notifizierte Stelle
N° 0432 MPA Erwitte
hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen
Die notifizierte Stelle
N° 0799 TBU Greven
hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen**

Erklärte Leistung

Bauprodukte: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände entsprechend dem Anwendungsbereich der Norm: EN 13859-2

Anforderung/Eigenschaft laut Mandat	Wert	Toleranz
Länge [m]	50	-
Breite [cm]	150	-
Widerstand gegen Luftdurchgang [m^3/m^2h]	NPD	-
Brandverhalten	E	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1	-
Flächengewicht [g/m^2]	200	-10/+30
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert [m]	0.02	± 0.05
Höchstzugkraft längs / quer [N/5cm]	270 / 230	$\pm 20\%$
Höchstzugkraft längs / quer nach Alterung [%]	250 / 210	$\pm 30\%$
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer [%]	35 / 35	$\pm 15\%$
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer nach Alterung [%]	28 / 28	$\pm 12\%$

Leistungserklärung

gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011



erstellt am: 21.12.2016

überarbeitet am:

No. 6207_003-CPR 2013 / 05 / 12

Nagelausreissfestigkeit längs / quer [N]	110 / 110	±20%
Kaltbiegeverhalten [°C]	-25	-
Masshaltigkeit längs / quer [%]	0.1 / 0.2	±0.05
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	-
Wasserdruckbeständigkeit [cmWS]	NPD	-
Schlagregendichtheit	bestanden/ réussi/passed	-
Freibewitterung [Wochen]	12	-
NPD = no Performance declared = keine Leistung festgestellt		

Albert Beeler

Leiter Technologiecenter

Matthias Oelhafen

Projektleiter Zertifikate & Label